

UNI-DUR WB 7000

Curing agent for waterborne shoes adhesives

水性鞋胶用硬化剂

产品说明书

使用范围

WB 7000 专为配合水性粘合剂使用，提高水性粘合剂的耐水解性、耐热性及耐溶剂性，使用于高档双组份聚氨酯体系。亦可作为涂料及油墨的固化剂使用。

产品特性

由于其良好的亲水性特点，WB 7000 易于分散于各类水性体系。建议添加量为 3-10%，添加后建议用机械搅拌至完全分散。根据粘合剂组成成份不一，添加 WB 7000 后的胶化时间会有所不同。

产品规格

外观	透明
% 固体份	100
%游离 HDI 单体	< 0,2
% NCO	17 ± 0,1
粘度 (23c mPa*s)	3000 ± 1000
色值(Gardner 1953)	2 MAX

贮存须知

产品必须贮存于阴凉及干燥的环境，储存温度不宜超过 30°C。在密封包装状态下 WB 7000 的保质期为半年。

包装

1L 瓶装 (1 kg)
200L 桶装 (225 kg)

以上数据乃本公司按实际的测试及生产经验而撰写，但本公司无法控制产品在应用时的环境差异及不同的物料配方。

因此，本公司强烈建议客户，必须先按照用户实际的需要及用途先进行测试，实验及试用。如遇到任何技术问题，可随时与本公司的工程师联系。

本公司只对产品本身的质量及稳定性作保证。

修正日期：01/06/10