# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373 E-mail:anvictor@ms45. hinet. net 網站:www.twanfong.com

## 空乾型不變黃 PU 樹脂 EW-741/30A

#### 規格:

色相(Gardner) :<1

固成份 : 30 ± 2%

黏度(25°C) : 20000~30000 cps

100%模數 : 50±10kg/cm<sup>2</sup>

延伸率 : 150~400%

溶劑 : 醋酸丁酯(BAC)/環已酮(anone)/異丁醇(IBA)

#### 特性:

EW-741/30A 是一種 PC 型一液型不黃變 PU 樹脂,不含禁用溶劑及觸媒。除可做 PU 之噴塗處理劑外,另外對 PU 成型品等軟質材料具優異的密著性、耐寒及耐水解性同時耐磨和耐熱性非常優異,可用於油墨、塗料等應用方面。

#### 應用:

- 1. 油墨: PU 皮、尼龍布、軟質材料等之油墨。可用於做濕式 PU 榔皮表面噴塗之色膏。
- 2. 塗料: PU 成型品,如合成皮製品之表面塗裝。

## 注意事項:

用畢密封,遠離煙火。

#### 包裝:

190 Kg/桶。

## 儲存:

置於陰涼乾燥處,正常條件下存放,本品可保存半年。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種 直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。