

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

PU 用壓克力聚醇樹脂 AC 1036/60

規格:

外觀	: 透明澄清
色相(Gardner)	: <1
粘度(Gardner, 25°C)	: Z ₁ ~Z ₄
固成份(150°Cx30分)	: 60±1%
OH 價 (固体)	: 60±5
酸價	: 3~8 mgKOH/g
溶劑	: 二甲苯/BAC

特性:

AC 1036/60 是一種含有 OH 官能基的壓克力共聚合物。它可以在室溫下與聚異氰酸酯架橋，而這種樹脂被開發成兩液型系統，擁有優異物化性能與顏料分散性，其適用於塑膠件塗裝，它具有下列特性：

1. 密著、耐候性佳
2. 高硬度
3. 耐污染性與耐化性佳
4. 顏料分散性與對鋁粉定向性佳
5. 乾燥速度快

包裝:

200Kg

儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。