

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373

E-mail : anvictor@ms45.hinet.net

網站 : www.twanfong.com

PU 用壓克力樹脂 AC-1105/70

規格：

外觀	：澄清透明
固含量	：70 ± 1%
黏度(Gardner)	：Z ₂ ~Z ₄
色相(Gardner)	：<1.0
OH 價(固體)	：105 ± 5 mg KOH/g
酸價(固體)	：7~13 mg KOH/g
溶劑	：二甲苯/醋酸正丁酯

特性：

AC-1105/70 是一種含 OH 基的壓克力共聚合物，用於修補漆色漆與金油，AC-1105/70 跟 TDi 三聚體(HR-B、IL1351)相容性好。AC-1105/70 同時具有以下特性：

1. 耐化性佳。
2. 耐污染性佳。
3. 高光澤與豐滿度。
4. 高硬度。

包裝：

200 kg 鐵桶

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。