

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

PU 用壓克力聚醇樹脂 AC-1101/60

規格：

外觀	: 澄清透明
固成份	: 60±1%
OH 價(100% 固體)	: 100±5
酸價	: 5~9mg KOH/g
色素(Gardner)	: <1
溶劑	: 二甲苯/CAC
黏度(25°C)	: V~Y

特性：

AC-1101/60 是一種含 OH 基的壓克力共聚物，室溫下與聚異氰酸脂架橋，而這種樹脂被開發成兩液型系統，其擁有優異的硬度、光澤、乾燥速率與耐化性，適用於兩液型工業塗料，同時具有以下優點：

1. 顏料分散性佳。
2. 對塑件密著佳。
3. 高光澤。
4. 耐衝擊性佳。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。