

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區永春路 11-8 號 TEL:886-4-23861866 (代表) FAX:886-4-23862966

## 烤漆用聚酯改性壓克力樹脂 AC-1050/50-PES

### 規格：

外觀	：透明澄清
色相 (Gardner, 25°C)	：<2
固成份 (150°C×30 分)	：50.0±1.5%
黏度 (Gardner, 25°C)	：T~V
酸價	：4~8 mg KOH/g
溶劑	：二甲苯/異丁醇

### 特性：

AC-1050/50-PES 是一種在烘烤系統中能與 Melamine 樹脂架橋反應的壓克力樹脂，具有下列特性：

1. 密著性佳。
2. 抗化學性佳。
3. 在硬度與柔韌間有絕佳的平衡。

### 應用：

AC-1050/50-PES 能用於捲尺、電冰箱、電風扇葉片、清洗機器、櫥房器具、醫院器具與工業用途方面之烤漆。

### 包裝：

200kg/桶

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。