

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## 苯丙乳液 WAC-1082/40

### 規格：

外觀	：乳白
固成份(15 分，150°C)	：40.0±1.0 %
黏度(30°C)	：≤500cps(Brookfield LV No. 3, 30rpm)
PH 值	：7.0~8.0
比重	：1.03±0.01
Tg	：44 °C

### 特性：

WAC-1082/40 是一種苯丙乳液，對於金屬有優良的耐濕氣與耐腐蝕，同時用於塑件上可以有很好的耐刮性。它具有特性如下：

1. 有很高的硬度。
2. 優良的耐濕氣與耐腐蝕性。
3. 對底材的附著性佳。
4. 乾燥速度快。

### 應用：

用於金屬與塑件塗料。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。