

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

水性丙烯酸樹脂 WAC-1110

規格：

外觀	: 乳白色
固成份	: 47 ± 1%
pH 值	: 7.0 ~ 8.0
黏度	: ≤500cps(LVF NO2 60rpm)
電荷	: 陰離子
Tg 點	: 24 ~ 30°C

特性：

WAC-1110 是一種丙烯酸共聚合乳液，它設計用於透明和有顏色的室溫乾燥或強制乾燥工業塗料。WAC-1110 具有以下特性：

1. 極佳的光澤和底材附著力。
2. 極佳的耐水性和耐腐蝕性。
3. 較早(快)的耐水性、耐濕氣性。

用途：

1. 工業木器塗裝。
2. 預處理鋼鐵、鋁材和塑膠用工業塗料。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。