

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

快乾型奈米改性水性丙烯酸樹脂 WAC-1121

規格：

外觀	: 乳白色
固成份	: 51 ± 1%
黏度(30°C)	: 30~200cps(LV NO3 30rpm)
pH 值	: 9.5 ~ 10.5
粒徑	: <0.2 μm
電荷	: 陰離子

特性：

WAC-1121 是一種奈米矽粒子的水性丙烯酸乳液，具有快速乾燥、耐污、耐候及耐磨等特性，特別適用於一般內外牆建築漆及道路標線。WAC-1121 具有以下特性：

1. 快速乾燥。
2. 極佳的耐候性、耐污性、耐磨性。
3. 極佳的耐水、耐鹼性。
4. 對水泥牆有優良的附著性。

參考配方：

室外高光澤漆：

分散劑(SN 5040 或相當品)	: 2.1
乙二醇	: 9.4
消泡劑(D-804XZ 或相當品)	: 0.3
二氧化鈦	: 84.3
潤濕劑(CF-10 或相當品)	: 0.8
防腐劑(PMA-30 或相當品)	: 0.3
H ₂ O	: 15.6

LET DOWN：

WAC-1121	: 215.0
乙二醇	: 2.7
造膜助劑	: 4.0
消泡劑(D-804XZ 或相當品)	: 0.3
增稠劑(QP-4400(2.5%)或相當品)	: 4.0
Total	: 348.1

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。