

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501255（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

軟質水性壓克力樹脂 WAC-5012

規格：

外觀	：微黃色透明
固成份	：50 ± 1%
黏度(25°C)	：10000 ± 1500cps(RVT.#4/10rpm/30°C)
pH 值	：7 ± 1
離子型	：陰離子
Tg	：約-13°C
MFFT	：<0°C
主成份	：苯乙烯-壓克力共聚合水性樹脂

特性：

WAC-5012 是一種苯乙烯-壓克力共聚合軟質水性樹脂，具有光澤性及耐水性佳等特性，可用於精密陶土、防水工程。它具有以下特性：

1. 優越的接著性。
2. 良好的耐水性及耐鹼性。
3. 具有機械安定性及顏料混合性佳。

包裝：

200kg/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁（第一版 2012.04）