

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 水性彈性防水壓克力樹脂 WAC-8272

### 規格：

外觀	：乳白色乳液
固成份	：48.5 ± 1%
黏度(25°C)	：2500 ± 500cps
Tg	：約 5°C
pH 值	：7~9
粒徑	：~100nm
主要成份	：壓克力苯乙烯共聚物，陰離子

### 特性：

WAC-8272 是一種針對防水用彈性塗料的水性壓克力-苯乙烯共聚樹脂，配合特殊界面活性劑及先進的製程，它具有以下特性：

1. 與各種粉體填充料相容性良好，容易調製單液型防水塗料成品。
2. 施工容易，清洗容易，可 DIY 施工。
3. 無溶劑污染與臭味，底材表面潮濕亦可施工。
4. 施工後的薄層柔軟強韌，可曲折不龜裂，防水效果極佳。
5. 表面可上漆，貼磁磚，或其它任何後施工。
6. 樹脂本身透明膜伸長率約 900%，伸張強度約 18kg/cm<sup>2</sup>。

### 應用：

WAC-8272 可添加約等重量的粉體填充料，如鈦白粉、碳酸鈣或各種顏料，相容性良好，所調製的單液型防水塗料成品，施工容易且優良接著力及防水功能，最佳添加量請依個別需求做配比調整。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。