

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

飽和聚酯樹脂 SY937/80

規格：

外觀	: 透明清澈
固體份	: 80.0±1.0%
色相(Gardner)	: <2.0
黏度(Gardner, 25°C)	: Z ₁ ~Z ₃
酸價(固體)	: <10
OH 價(固體)	: 140±5
溶劑	: 正丁酯(BAC)

特性：

SY937/80 是一種無油性(oil free)的飽和聚酯樹脂，用於工業烤漆或 PU 塗料，其塗膜具有下列特性：

1. 良好光澤性。
2. 保持特別的撓曲性。
3. 良好顏色保持性以及烘烤過火保持(不變性色)。
4. 與壓克力樹脂有很好的相容性。
5. 此產品不含可塑劑。

應用：

1. PU 彈性塗料。
2. 工業烤漆，例如:用 roller coating，在 170°C~190°C 硬化。
3. 塑膠塗料。

包裝：

200kg/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。