

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

柔軟感樹脂 Zerogloss Binder

規格:

| | |
|----------|---------------------------------|
| 外觀 | : 無味微黃透明液體 |
| 比重 | : 1.13g/cm ³ (100°C) |
| 有效成份 | : 100% |
| 黏度(25°C) | : 13,000~17,000 mPas(25°C) |
| OH 值 | : 100 mg KOH/g |

特性:

Zerogloss Binder 是一種無油聚酯樹脂適合用來配方二液型高彈性塗料。
特別建議併用絨毛粉來達低光澤、柔軟感和抗刮。

應用:

Zerogloss Binder 因為高彈性的特性可以用在塑膠、金屬、木材、皮革、和紙張等材質。

和絨毛粉併用可以先用 1:1 且絨毛粉約在全量 15% 的投入量來達到柔軟感。
最終配方可依塗膜的要求—透明或是顏色、材料或底漆的顏色等色漆的方法。
一般用在二液型聚氨酯的溶劑都可使用(二甲苯、醋酸丁酯等)。

儲存:

本產品會輕微吸濕因此必須密封儲存在乾燥的場所。。

注意: 此為一指導性資料, 並不具有約束力, 我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試, 不要把它當做一種直接的替代品, 如此才能確保產品適合於指定的應用。