

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155(代表) FAX:886-4-23507373

E-mail : anvictor@ms45.hinet.net

網站 : www.twanfong.com

---

## 高分子飽和共聚酯樹脂 HE581/40

### 規格：

外觀	：透明澄清
固成份	：40.0±1.0%
黏度(Gardner,25°C)	：Z <sub>3</sub> ~Z <sub>5</sub>
色數(Gardner)	：<2.0
溶劑	：Cyclohexanone/Solvesso150

### 特性：

HE581/40是一支溶劑型線性高分子量聚酯，其組成含少量環氧樹脂及高Tg設計，提供良好的金屬附著性與耐刮性，可做為捲鋼底漆，也可做為貼合使用，如PET/鋼板貼合，具有下列特性：

1. 優異的金屬附著性。
2. 優異的耐刮性。
3. 優異的防腐蝕性。

### 應用：

1. 鋼捲塗料底漆塗料。
2. PET/鋼、鋁板貼合。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。