

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

矽利康改性耐熱聚酯樹脂 SPE-1507/60

規格：

外觀	：澄清透明
固體份	：60±1%
溶劑	：CAC
粘度(G-H@25°C)	：W-Y
粘度(Stokes, @25°C)	：10-18
色相(Gardner)	：最大 1
酸價(固體)	：≤10mg KOH/g
矽利康含量(對固體份)	：35%

特性：

SPE-1507/60 是一優質高溫燒烤型矽利康改性聚酯樹脂。建議用在烹飪器具，耐熱器具和家電用品，設計用於耐熱和升溫色澤保持性。SPE-1507/60 同時具有以下特性：

1. 很好的熱硬度和硬度。
2. 長期耐熱溫度超過 250°C，短期耐溫到 300°C。
3. 展示相當好的光澤保持性和抗熱失。

適用：

1. 烹飪器具：如壺、鍋。
2. 燒烤器具：如烤箱、烤肉架。
3. 家電用品部件。
4. 高溫範圍裝飾塗料。

硬化過程：

硬化時間及溫度
180°C×60 分鐘
220°C×20 分鐘
270°C×10 分鐘

儲存：

請存放在陰涼、乾燥處，保存期限為出廠後 6 個月內。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。