

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

---

## 無機奈米耐熱鋳矽樹脂 WK-SZ1

### 規格：

外觀	：透明液體
固成份	：20~23%
pH 值	：3.0~5.0
比重	：1.0±0.05
粒徑	：10~50nm
稀釋劑	：IPA
乾燥時間	：200°C×15~20 分鐘

### 特性：

WK-SZ1 是以奈米  $\text{SiO}_2$  與  $\text{ZrO}_2$  為主成份的溶膠—凝膠型的無機組成奈米結合劑。對不銹鋼、玻璃、磁磚、鍍鋅板、鋁板及石英管等無機素材具有良好結合力。可製成具有高光澤、高硬度、自潔性、耐酸性、耐候性、耐熱溫度 600~850°C 等特殊機能的無機塗料。

### 應用：

1. 低溫陶磁塗料。
2. 耐污染、自潔性塗料。
3. 耐化學性、耐高溫、耐候性塗料。
4. 裝飾用高光澤塗料。

### 包裝：

5kg, 16kg, 170kg。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。保存期限為出廠後半年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。