

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

塗料油墨用黏結樹脂 E15/45TF

規格：

外觀	：	含部份粉末的白色顆粒
密度	：	$1.34 \pm 0.02 \text{g/cm}^3$
容積密度	：	$0.35 \pm 0.1 \text{g/cm}^3$
氯化烯含量	：	$85.0 \pm 1.0\%$
氯含量	：	$48.2 \pm 0.6\%$
粒徑	：	$< 2.5 \text{mm}$
玻璃轉化溫度(在 50°C 溶解)	：	約 75°C

特性：

E15/45TF 是一種氯乙烯(VC)和醋酸乙烯(VAc)的共聚物，主要用作表面塗料複合物的漆基和油墨的黏結料。

應用：

1. 可剝性漆。
2. 防護漆和磚石建築用漆。
3. 紙張和薄膜塗料。
4. 熱封漆。
5. 印刷油墨。

包裝：

25KG/袋；825KG/棧板。

備註：

E15/45TF 相當 VYHH。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用的前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第 1 頁，共 1 頁 (第一版 2016.04)