

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

織物印花防移染阻隔用水性 PU 樹脂 U4522

規格：

固型份	: 50 ± 2%
黏度	: <500 cps
PH 值	: 8 ± 1
100%模量	: 11 ± 5kg/cm ²
抗張強度	: > 50 kg/cm ²
延伸率	: > 1000 %
有機溶劑含量	: 0%
甲醛、NPEO、八大重金屬含量	: 0%

特性：

U4522 是一種**特殊接枝改性化**、100%無溶劑、無任何毒性物質、純聚醚類、不黃變型的軟質水性 PU 樹脂。它符合任何公司及任何區域在禁用化學物質上的規定；它具有**優良防染料或顏料的移染性**，對上、下層材料的密著度佳、耐水洗也十分優良。

應用：

適用於各種布料的**防移染中間塗層**，也可用於要求**抗高溫回黏**、或具有**特殊手感的油墨**。

包裝：

120 公斤/塑膠桶

儲存：

1. 存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。
2. 保存期限為貨品收到後 12 個月之內。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用的前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。