

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

油墨用/高固型份/耐撓曲/耐水洗型水性 PU 樹脂 U2510

規格：

成膜外觀	：	透明無色
固型份	：	50 ± 2%
黏度	：	<500 cps
PH 值	：	8 ± 1
100%模量	：	30 ± 6 kg/cm ²
抗張強度	：	> 300 kg/cm ²
延伸率	：	> 400%
有機溶劑含量	：	~0%
甲醛含量	：	~0%
八大重金屬含量	：	0%
NPEO 含量	：	0%

特性：

U2510 是一種 PC(polycarbonate)為主體、高固型份、耐撓曲、耐水洗的不黃變型水性 PU 樹脂，其 100%無溶劑、無任何毒性物質的特色，符合任何公司及任何區域在禁用化學物質上的規定。

應用：

適用於各種要求高耐撓曲性的鞋材及皮革用印刷油墨，或要求高耐水洗性的織物塗層及印花塗料。

包裝：

120 公斤/塑膠桶

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣；保存期限為 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用的前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。