

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 噴漆及油墨用純 PC 超亮透明型水性 PU 樹脂 U2156

### 規格：

乳液外觀	：半透明乳白色
成膜外觀	：高光透明無色
固型份	：40 ± 2%
黏度	：<200 cps
PH 值	：8 ± 1
100% 模量	：160 ± 25 kg/cm <sup>2</sup>
抗張強度	：> 400 kg/cm <sup>2</sup>
延伸率	：> 200%
有機溶劑含量	：0%
NPEO、甲醛、八大重金屬含量	：0%

### 特性：

1. U2156 是一種 100%純 PC 系、中硬質、不黃變型的水性 PU 樹脂。
2. U2156 除具有極佳的光澤度、透明度及飽滿度外，其成膜的各項物性，如：耐撓曲性、耐磨耗性、耐熱及耐 UV 劣解性、耐酸鹼性、耐溶劑性、耐高溫性…等，都十分優良。

### 應用：

適用於**皮革或鞋材**用，高物性、**高光澤的噴漆或油墨**。

### 包裝：

120 公斤/塑膠桶

### 儲存：

1. 存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。
2. 保存期限為貨品收到後 12 個月之內。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用的前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。