

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

織物用標準型高固型份水性 PU 樹脂 U7529

規格：

固型份	: 50 ± 2%
黏度	: <500 cps
PH 值	: 8 ± 1
100% 模量	: 22 ± 6 kg/cm ²
抗張強度	: >200 kg/cm ²
延伸率	: >600%
有機溶劑含量	: ~0%
甲醛含量	: ~0%
八大重金屬含量	: 0%
NPEO 含量	: 0%

特性：

1. U7529 是一種無溶劑、無任何毒性物質、**純聚醚**高固份不黃變型的水性 PU 樹脂，符合任何公司、區域在禁用化學物質上的規定。
2. 它具有**優良的伸縮彈性、高拉力、耐水洗、成膜透明度佳**等特性。

應用：

用於各種布料，尤其是尼龍、聚酯、伸縮布或牛仔布的印花、上色、固紗、金蔥、植絨或貼合加工，又因其高固型份，也適用於厚版印花、機印印花及 **PET 轉印油墨(燙畫)**。

包裝：

120 公斤/塑膠桶。

儲存：

1. 存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。
2. 保存期限為貨品收到後 12 個月之內。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用的前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第四版 2017.10)