

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

## 油性消泡劑 D-009B

### 規格：

外觀	：	透明微黃色液體
有效成份	：	22±1%
比重 (30°C)	：	0.85±0.1g/cm <sup>3</sup>

### 特性：

D-009B 用於溶劑型塗料系統能防止泡沫和氣泡的產生。例如汽車塗料和工業塗料，尤其下列塗料系統 D-009B 有很好效果。

1. 飽和聚酯樹脂及無油性醇酸樹脂。
2. 環氧樹脂-胺類(epoxy-amine)。
3. 硝化纖維系統。
4. 空乾型和烘烤型醇酸系統(短油至長油 alkyd)。
5. 高固體份系統。
6. 壓克力系統。
7. PU 系統。
8. 乙烯變性系統。
9. 不飽和聚酯樹脂。

**D-009B 適合於非極性至高極性塗料系統**，在透明塗料中過量可能發生輕微雲霧狀請注意。

### 添加量：

塗料全重量的 0.1~0.5%。

### 添加方法：

**D-009B 應加入研磨可得到良好消泡效果**，也可以事後添加於成品中需要足夠高速攪拌分散。

### 包裝：

25kg、170kg。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。