

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

非矽消泡脫氣劑 D 056

規格:

化學組成	: 消泡聚合物組合, 不含矽利康
外觀	: 透明無色到黃色液體
密度(20°C)	: 約 0.89±0.01 g/mL
有效成份	: 100%
溶劑	: 芳香族碳氫化物/甲氧基丙醇=10/1
閃火點	: 46°C

特性:

D 056 作為消泡脫氣劑, 可避免含填料/無填料的有機塗料中產生氣泡。在下列應用中可提供極佳效果:

- 所有類型的不飽和聚酯。
- 環氧樹脂系統。
- 膠殼塗料(gel coat)。
- 灌注(casting)系統。

建議添加量及方法:

1. 建議添加量為塗料總配方的 0.1~1.0%。
2. D 056 應在其他材料加入前, 於攪拌下加入樹脂中, 以避免製程中產生氣泡。若在製程中做添加, 需要極佳剪切力來將添加劑均勻分佈於產品中以防止穴口產生。
3. 一些樹脂搭配消泡劑可能會使最終配方呈白霧狀。

包裝:

25kg/桶、170kg/桶

儲存:

密封原裝桶儲放於陰涼乾燥環境, 保質期自生產日起 24 個月。

注意: 此為一指導性資料, 並不具有約束力, 我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試, 不要把它當做一種直接的替代品, 如此才能確保產品適合於指定的應用。