

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

## 油性消泡劑 D-202


### 規格：

外觀	: 清澄液體
有效成份	: 30.0±1.0%
黏度(Gardner, 25°C)	: A~E
酸價	: ≤2
比重	: 約 1
色數(APHA)	: ≤100
溶劑	: 甲苯/二甲苯
閃火點	: 44°C

### 特性：

D-202 是一種非矽酮的丙烯酸酯聚合物，它具有下列特性：

1. 低極性體系中，具優異的抑泡與消泡能力。
2. 熱穩定性佳，可做為烤漆防爆泡劑。
3. 重塗性佳。
4. 不含矽氧烷。
5. 高效能的消泡劑。
6. 短時間消泡。



### 應用：

1. 木器塗料、工業塗料、汽車塗料。
2. 醇酸/丙烯酸/聚脂/環氧類烤漆塗料、常溫乾燥塗料及雙組份 PU 塗料。
3. 溶劑或無溶劑系統。

### 添加量：

1. 添加量視塗料系統而定，一般添加量為對塗料總重量的 0.01~0.2%。
2. 使用前請先測試最適當用量及與塗料系統的相容性。

### 包裝：

30kg、200kg/鐵桶。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。