

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

消泡脫氣劑 P054

規格:

化學成分	: 特殊消泡物的混合物, 矽利康改質
外觀	: 透明無色液體
有效成份	: 6 %
溶劑	: 芳香族碳氫溶劑/丙二醇甲醚=2/1
比重(20°C)	: 0.89±0.01 g/cm ³
閃火點	: 約 39°C

特性/應用:

1.P054 作為高效率消泡及脫氣劑, 具有廣泛應用。添加 P054 可減少生產和加工過程的泡沫和起泡。系統加工過程中可減少泡沫的形成, 可更容易提供無泡表面。在有機樹脂系統如 FRP、不飽和聚酯(UPE)、環氧樹脂中是一非常有效的脫氣消泡劑。

2.P054 用於下列系統:

- 層壓系統。
- 噴塗。
- BMC。
- SMC。
- 膠殼(gelcoat)。

添加量:

建議添加量為配方總重的 0.1~1.0%。為了提供最佳消泡效果, 應將 P054 添加於研磨相中。若在製程後段添加, 則需極佳剪切應變以將添加劑均勻分布來避免穴口。

包裝:

25kg/桶、180kg/桶。

儲存:

密封原裝桶存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處, 避免陽光照射遠離火氣, 保質期自生產日起 24 個月。

注意: 此為一指導性資料, 並不具有約束力, 我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試, 不要把它當做一種直接的替代品, 如此才能確保產品適合於指定的應用。