

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

消泡劑 ADD 5060

規格：

化學成份	：變性聚醚聚矽氧烷
外觀	：琥珀色液體
固成份	：100%
黏度(25°C)	：約 1000~2000mPa.s
比重(20°C)	：約 1.0g/cm ³

特性：

1. 在 pH 值：1~13 有很好安定性。
2. 在高溫下有很好的消泡性。
3. 和濃縮界面活性劑混合物有很好的相容性。

應用：

ADD 5060 特別應用於界面活性劑濃縮液配方的預先除泡，例如：清洗劑、洗滌劑、紡織物助劑，其它應用方面如鹼性清洗液。做為無溶劑環氧(EPOXY)和不飽合聚酯(UPE)的脫泡劑。

ADD 5060 與有機系統相容，也能用於預先消泡的濃縮物生產。

ADD 5060 在高達 140°C 有很好控制氣泡特性，可直接使用或稀釋。建議稀釋溶劑：極性溶劑，如：乙醇、異丙醇、丙酮或二醇類。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，對冰點不敏感。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。