

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

消泡劑 ADD-5005

規格：

化學成份	：含有機改性矽氧烷的有機聚合物的混合物
外觀	：無色到黃色液體
有效份	：約 100%
粘度（25°C）	：50~300 cps
比重（20°C）	：約 0.9 g/cm ³

說明：

ADD-5005 是一種無 VOC 的消泡劑，脫氣劑 (deaeator)，含有矽利康和聚合物。它有下列特性：

1. 抗微泡有效。
2. 當生產和應用冷固化塗料時防止空氣的吸進凝聚，
3. 無 VOC。
4. 良好流動增進性質。

應用：

ADD-5005 特別適合於無溶劑環氧樹脂塗料的消泡劑和脫氣劑。
ADD-5005 的應用幫助在生產及應用時減少泡沫，如此無泡的表面形成。
ADD-5005 特別使用於無溶劑雙組份地板塗料。

用量：

總配方量的 0.2~1.5%。ADD-5005 能在材料生產中加入或成品配方中後加入，然而建議在生產中直接加入可得到理想結果。

儲存：

存放在陰涼乾燥避免陽光直射，遠離火源。在原裝桶中，至少有 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。