

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

油性消泡劑 D 010

主要成份： 氟改性矽酮 (siloxane) 與溶劑混合物。

性質：

外觀	：	透明液體
密度 (20°C)	：	0.78~0.84 g/cm ³
折射率	：	1.404~1.424
有效成份	：	< 2 %
聚合物	：	氟改性矽酮—壓克力化合物
溶劑	：	高沸點酮類溶劑
閃火點	：	40°C

特性：

D 010 是一種高效的油性消泡劑，它能以最少的添加量在各種塗料系統獲得最佳的消泡效果。它可應用於下列塗料系統：二液型的 PU 塗料、醇酸樹脂、環氧樹脂、壓克力樹脂、聚酯樹脂、自交聯性的壓克力樹脂、醇酸／三聚氰胺（美耐敏）樹脂。

添加量：

塗料總重量的 0.1~0.8%

添加方法：

D 010 應在研磨前加入一起研磨，以確保充份的消泡效果。如果事後添加，必需要有足夠的高剪切力以確保消泡劑良好的分散，以防止縮孔。

包裝：

25kg、170kg