

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

油性消泡劑 D 142

主要成份：特殊消泡物的混合物，含有矽利康(silicone)。

規格：

比重 (20°C)	:	0.80~0.82 g/cm ³
有效成份	:	2~4%
反射指數	:	1.478~1.488
溶劑	:	alkylbenzene
閃火點	:	27°C
外觀	:	透明無色液體

特性：

D 142 能防止塗料生產及使用時泡沫(foam)和氣泡(bubble)的產生：

1. 地床塗料 (floor coating)
2. 紙張塗料 (paper coating)
3. 工業塗料
4. 酸硬化系統 (亞美隆塗料)
5. NC 型木器塗料
6. PU 系統
7. 無油型聚酯樹脂
8. 氯化橡膠
9. 乙烯樹脂 (vinyl resin)

添加量：

塗料全重量的 0.1~0.5%。

添加方法：

D 142 應於塗料研磨製程中加入。事後添加必需要有足夠的高剪切力分散均勻。

包裝：

25kg、170kg。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。