

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

---

## 絲網印墨用油性消泡劑 DS-506

**主要成份：**二甲基硅油(silicone oil)與二氧化硅之乳化混合物。

### 規格：

外觀	: 乳白透明液體
比重	: 0.88g/ml~0.89g/ml
有效成份	: >99%
反射指數	: 1.491
閃火點	: >100°C
酸價	: 3~5

### 特性：

1. DS-506 可防止油性絲網印墨在生產過程中或塗裝過程中泡沫的發生，同時減少離版時拉絲現象。在木器塗料中如硝化纖維，酸硬化樹脂，PU 及 polyester，DS-506 均有非常良好的消泡效果。
2. DS-506 亦可用於無溶劑塗料，high-Built epoxy，氯化橡膠以及 vinyl 樹脂等之系統裡。

### 添加量：

配方全重量之 0.1-1.0%

### 添加方法：

如果在生產過程有泡沫發生，最好先將 DS-506 先加入樹脂攪拌研磨，亦可留在最後才添加。

### 包裝：

25Kg、200Kg

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

---

大陸手機:1350-9624401(技術),1382-5211745(業務)

第 1 頁，共 1 頁 (第二版 2015.04)