

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站:www.twanfong.com

水油兩用濕潤分散乳化劑 DIS-OP100

規格：

外觀	：無色至淡黃液體
有效成份	：>99%
離子性	：非離子
pH 值(1 %)	：6.5±1.0
水份	：<0.5%

特性：

DIS-OP100 是一種含有 APEO 的濕潤分散劑，Octyl Phenol Polyoxyethylene(10)Ether 所組成的濕潤分散劑。其環氧乙烷基(EO)的分佈比 OP-10 更集中，效果更好。其特性如下：

1. 對顏色與染料具有優良和穩定的分散性。
2. 其化學性質穩定。
3. 具有良好乳化及分散的能力。
4. 適合於金屬表面處理脫脂劑使用。

應用：

1. 適用於水性、油性塗料系統。
2. 適合於金屬表面處理脫脂劑使用。

用量：

全量 0.2~0.5%(參考 HLB 值為 13.3)

包裝：

200kg

儲存：

存放於 30°C 以下室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。