

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

高分子型濕潤分散劑 W 296

主要成份: 像樹脂的多官能基高分子與低分子聚合體的混合物。

規格:

外觀	: 透明微黃液體
比重(20°C)	: 0.936±0.02g/cm ³
有效成份	: 60±2%
閃火點	: 24°C

特性:

由於 W 296 有廣泛的極性，可增加有機顏料、無機顏料及混合顏料時的濕潤分散作用，尤其對於碳黑混合時更有效。

同時 W 296 的高分子結構可做為顏料分散時穩(安)定劑，防止顏料再凝聚回來，對高固體份塗料系統更有效。

效果:

W 296 用於下列塗料系統可增加光澤、遮蓋力、色彩(調)(Hue)穩定及平坦性。

1. 高固體份塗料
2. 鋼捲塗料(coil coating)
3. 熱可塑性及熱固性塗料
4. 工業塗料
5. 印刷油墨
6. 氧化乾燥型系統

添加量:

1. 對無機顏料量:2~10%
2. 對有機顏料量:5~25%
3. 對有機無機顏料混合時:2~15%

包裝:

25kg、190kg

儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。