

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

濕潤分散劑 BAMAX S(W-S)

規格:

外觀	: 液體
比重 (20°C)	: 0.94g/cm ³
酸價	: 3
顏色	: 黃色
沸點	: 138~140°C

特性:

BAMAX W-S 是非離子性界面活性添加劑，適用於有機及無機顏料濕潤分散，也適用於非極性，中極性到高極性系統，它對於高吸油量的顏料例如酞青藍、碳黑、紅萘酚 (red naphthols) 甲苯胺紅 (toluene red) 和黃色氧化鐵等有很好的濕潤作用，BAMAX W-S 的濕潤分散能力，無疑的可增加生產速度，同時增加顏料的展色性及遮蓋力。

使用範圍:

BAMAX W-S 適用於任何溶劑型系統，如空乾型醇酸樹脂，鹵素樹脂 (halogenated polymer)、烤漆、環氧塗料、PU、乙烯基和硝化纖維等塗料系統。

使用量:

依塗料配方而改變，一般全重量的 0.2~0.5% 即有效果，BAMAX W-S 先稀釋後加入樹脂中攪拌均勻後再加入顏料攪拌均勻後研磨，才能達到最好的濕潤分散效果。

包裝:

50kg, 200kg

儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。