

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

## 平坦脫泡劑 S025

### 主要成份：

壓克力共聚合體與高沸點溶劑的混合物

### 規格：

外觀：透明到微濁的液體  
比重 (20°C)：0.93~0.94 g/cm<sup>3</sup>  
不揮發份：50±2%  
反射指數：1.453~1.460  
閃燃點：約 32°C

### 特性：

S025 用於溶劑型及高固體份塗料系統作為平坦劑，它有輕微的不相容性，因此有脫氣作用，同時更有下列效果：

1. 改善流平性，增加平坦及光澤。
2. 減少沸痕及火山口（穴口）現象。
3. 不會影響層間附著力(inter-coat adhesion)。

### 效果：

S025 用於下列塗料系統有很好的流平效果：

1. 工業烤漆如醇酸、聚酯及壓克力烤漆。
2. 木器塗料如 NC、PU 塗料。
3. 環氧塗料。
4. 不飽和聚酯底漆。

### 添加量：

塗料全量的 0.3~1.5%。加入共研磨可得到最佳效果。也可以事後加入成品攪拌均勻。

### 包裝：

25kg、180kg

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。