

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

平坦劑 S065

主要成份：

高分子共聚合物的混合物。

規格：

外觀	： 透明液體
固成份	： 10 ± 1 %
密度 (25°C)	： 0.879 g/cm ³
反射指數	： 1.488
酸價	： < 1 mg KOH/g
閃火點	： 28°C

特性：

S065 是一種高分子型平坦劑，用於塗料具有下列效果：

1. 增加平坦性使光澤更好。
2. 幫助脫氣、防止起痂子 (seeding)。
3. 於透明塗料或色漆防止雲霧狀 (haze)。
4. 防止桔皮、火山口及魚眼 (fish eye) 現象。
5. 不影響層間附著力。

S065 適用於所有溶劑型塗料系統，用於下列塗料是一很好的平坦劑：

1. 壓克力塗料。
2. 聚酯塗料。
3. 2K-PU 塗料。
4. 環氧塗料。
5. 無顏色透明及有顏色的工業塗料。
6. 烘烤型塗料。

使用量：

塗料全量的 0.5~1.2%。

包裝：

25kg、180kg

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。