

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

平坦消泡脫氣劑 S325

主要成份：

壓克力共聚合體

規格：

外觀：透明黏稠液體
不揮發份：大於 98%
分子量：20000
比重(20°C)：1.02~1.04g/cm³
閃火點：大於 100°C

特性：

S325 用於下列塗料系統是一良好的流平劑，且有消泡脫氣作用：

1. 環氧塗料。
2. 壓克力塗料。
3. 聚酯塗料。
4. 醇酸塗料。
5. NC 噴漆。
6. 酸硬化(亞美隆)塗料。
7. UV 硬化塗料。
8. 粉體塗料(用 silica 吸附)。

效果：

S325 具有下列效果：

1. 增加平坦性及光澤。
2. 底材潤濕及改善流平性。
3. 減少針孔及火山口(穴口)現象。
4. 不影響層間附著力。
5. UV 塗料的消泡平坦。

添加量：

塗料全量的 0.2~1.0%

包裝：

50 kg

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。