安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

防凹穴、流平、防發花、抗刮劑 S-14107

規格:

外觀 : 清澈液體

有效成份 : 100%

黏度(25°C) : **10~15cps**

色度(Gardner) : ≦1

比重(25°C) : 0.98

溶劑 : 無

稀釋劑 : 芳香族、脂肪族及氯化溶劑

特性:

- 1. S-14107 是一種 100%氫化矽液體,用於塗料及油墨配方中,可除去縮孔 (cratering)、魚眼 (fish eye)及減小橘皮 (orange peel)並能防止發花及提高抗刮性。
- 2. 此外, S-14107 添加劑可應用於人造皮革加工助劑增加表面光澤度及提供輔助流平作用。

添加量:

建議使用量是按總配方重量的 0.01~0.1%,建議在最後生産程式添加。

包裝:

20kg/桶、200kg/桶。

儲存:

存放於 5~35℃室內,陰涼乾燥處,避免陽光照射,遠離火源。

注意:此為一指導性資料,並不具有約束力,我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試,不要把它當做一種直接的替代品,如此才能確保產品適合於指定的應用。