

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

不起泡的超級底材潤濕、流平、鋪散劑 SW-3004

規格：

外觀	：透明到淡黃色液體
活性份	：100%
黏度(25°C)	：55~65cps
色素(Gardner)	：≤2
水中溶解性(0.1%)	：可分散
表面張力(0.1%水中)	：21.088mN/m

特性：

1. SW-3004 是一種很低分子量聚醚(polyether)改性乙氧基(EO)化二甲基聚矽烷氧化合物，用於塗料、油墨、農業及其他要求高潤濕性及撥散性等應用方面。
2. SW-3004 是一種低起泡性的矽酮表面活性劑，具有極佳的潤濕性及撥散效果。它的超級潤濕性能用於配方中可達到快速潤濕作用。靜態表面張力： 21.088 ± 0.075 mN/m(牛頓力)。

添加量：

添加量為全量 0.1~1.0%，建議使用前先試驗最佳用量。

添加 0.1% 能將水的表面張力由 72 dynes/cm² 降到 20.0~21.0 dynes/cm²。

包裝：

20KG/桶、200KG/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。