

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

## 超級底材潤濕流平、鋪散劑 SW-3010D

### 規格：

外觀	：透明液體
有效成份	：100%
比重(25°C)	：1.02~1.04
色相(Gardner)	：≤2
黏度	：50~100cps
溶解性(1%水中)	：可溶

### 特性：

1. SW-3010D 是一種高效率底材濕潤劑，特別設計用於水性塗料系統並特別要求水解穩定性。
2. SW-3010D 用於許多工業應用上，要求穩定的濕潤性及要求可重塗性 (re-coatability) 包括工業塗料、塑膠塗料、皮革塗料、農業殺蟲劑的濕潤以及塗料油墨顏料的濕潤。
3. 在塗料、油漆也作為流動(flow)及平坦(leveling)助劑。

### 添加量：

總配方量的 0.1~1.0%

### 包裝：

20Kg/桶、200Kg/桶。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。