

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 超級底材濕潤流平、鋪散劑 SW-3209B

### 規格：

外觀	：透明液體
有效成份	：100%
黏度(25°C)	：140~160 cps
分子量	： <b>1400</b>
色度(Gardner)	：≤4
比重(25°C)	：1.05
溶解性	：1 & 10 w/w 於水中可溶
表面張力(0.1%水中)	：23 dynes/cm <sup>2</sup>

### 特性：

SW-3209B 是一種低分子量的矽利康表面活性劑，提供快速潤濕、滲透底材及發散效果(spreading)。SW-3209B 其特性及優點如下：

1. 非常低表面能。
2. 快速潤濕及發散效果(spreading)。
3. 高度有效性。

### 使用方法：

建議用量為 0.5~2.0%。

添加 0.1% 時，可將水的表面張力由 72 dynes/cm<sup>2</sup> 減低至 23 dynes/cm<sup>2</sup>。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火源。

### 包裝：

20kg/桶、200kg/桶。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。