

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

平滑抗粘著劑 HANSA ADD 4090

規格：

化學成份	: OH 官能基的聚矽氧烷
外觀	: 無色或微黃液體
固成份	: 約 100%
粘度(20°C)	: 50~200 cps
密度(20°C)	: 0.98
離子性	: 非離子
OH 價	: 約 18~22 mgKOH/g

特性：

HANSA ADD 4090 具有下列特性：

1. 分明的表面活性。
2. 提供塗料較高的表面滑順性。
3. 極佳的抗粘著(anti-adhesive)效果。

應用：

HANSA ADD 4090 表面助劑能並加入巨大數量的配方。

HANSA ADD 4090 特別適合在溶劑型配方中做為表面助劑，提供加成的抗粘著(anti-adhesive)效果。

用量：

總配方量的 0.1~1.0%，可以稀釋或未稀釋形式加入。

包裝：

25KG/桶

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，未開封的原裝桶，保質期至少 12 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。