

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

## 平坦爽滑濕潤劑 HANSA ADD LSN

### 規格：

化學成份	：聚醚改性矽氧烷聚合物
外觀	：透明黃色液體
固成份	：100%
離子性	：非離子性
密度(20°C)	：1.02 ± 0.05g/cm <sup>3</sup>
黏度（20°C）	：2000 ~ 4000 mPa.s
混濁點(1%水中)	：33 ~ 35°C
穩定性	：對水解穩定，因此能用於酸性和鹼性條件

### 特性：

1. 很好的濕潤效果。
2. 高表面活性。
3. 良好的撥散性。
4. 很好的耐水解性。在酸性、鹼性條件可用。

### 應用：

HANSA ADD LSN 是一種表面活性產品，其特殊的結構在水性和溶劑型樹脂或混合物時賦予良好的滑度效果。它還可以防止火山口(穴口)的形成。有良好的相容性和溶解性，應用範圍很廣。應用於產品中有以下優點：

1. 高表面爽滑度。
2. 良好的防貼黏性及離型效果。
3. 增進流平性。
4. 減少穴口形成。
5. 可溶於水、酒精和溶劑。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，對冰點不敏感。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。