

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

## 多用途滑潤、清潔、保濕平坦助劑 C-J1015-0

### 規格：

外觀	:	清澈淡黃色液體
色度 (Gardner)	:	≤2
有效成份	:	100%
黏度 (25 °C)	:	2000 cps
濁化點	:	40°C
水溶性 (1% 及 10%)	:	溶解
醇溶性 (1% 及 10% 異丙醇)	:	溶解

### 特性：

- 1.C-J1015-0 是一種高分子量聚醚改性矽酮，它可溶於水及醇類，它應用於多種個人護理及多種工業化工配方中作為潤濕劑、表面張力抑制劑及乳化劑。
2. C-J1015-0 可在多種個人護理配方作為潤濕劑、降低表面張力抑制劑及乳化劑。它亦適合添加於多種工業化工配方中如需要潤濕、降低表面張力及熱穩定性效果。

### 應用範圍：

#### 個人護理

1. 香波：使頭髮柔軟如絲般易梳，不會積聚油脂。
2. 噴發膠 / 頭髮定型：定型、有光澤、減低發粘。
3. 皮膚護理產品：保濕劑、潤膚劑、潤滑性。
4. 剃須皂：潤膚、潤濕及穩泡。
5. 清潔劑。

#### 工業化工配方

1. 紡織工業：添加於纖維紡絲油、變形油、針織油、經紗上漿。
2. 天然皮革：在整制中作為流平劑及潤濕劑，在濕鋸末作為潤濕劑。
3. 人造皮革：加工助劑作為氣泡控制及流平劑。
4. 汽車及家具護理產品：潤滑劑、潤濕劑。
5. 油漆塗料：平滑、抗刮、流平助劑。
6. 建議使用量是總重量的 0.5-2 %。

### 儲存：

在 20°C 下密封保存，產品自生產日起保質期為 12 個月。

### 包裝：

20 公斤/桶及 200 公斤/桶。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。