

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

氟改性消泡流平、防穴口滑爽劑 S-10191

規格：

外觀	：透明液體
有效成份	：100%
色度(Gardner)	：≤4
黏度(25°C)	：700~1000CPS
比重(25°C)	：1.06

特性：

1. S-10191 是一種氟改性的聚醚矽氧烷共聚物，在 UV 硬化系統中它所附屬一半的氟給予極佳的滑度和泡沫控制。
2. S-10191 用於 UV 硬化塗料和油墨有極佳的滑度和消泡性，產品主要應用於：UV 硬化油墨和塗料，水性油墨和塗料。

添加量：

建議添加量為總配方量的 0.01~0.5%。

溶解性(1%及 10%)：

水	：可溶
異丙醇(IPA)	：可溶
甲苯、二甲苯	：可溶
礦物油精	：不可溶

包裝：

20Kg/桶、200Kg/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。