

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

降表張減少摩擦提高光澤滑爽劑 S-1111

規格：

外觀	：清澈液體
有效成份	：100%
黏度(25°C)	：400±100cps
色度(Gardner)	：≤5
比重(25°C)	：1.03
稀釋劑	：水、芳香族溶劑、礦物汽油及異丙醇

特性：

S-1111 是一種 100%有機矽酮乙二醇共聚合體。應用於溶劑型、無溶劑型、水性及能量固化（烘烤、UV）體系塗料及油墨中，可減少靜態及動態磨擦係數及表面張力、提高光澤度。

添加量：

建議使用量是按總固體重量的 0.1~1.0%，建議在最後稀釋過程中添加。S-1111 在低濃度下即有效，應該用水或適當溶劑稀釋後使用。

包裝：

20KG/桶、200KG/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。