

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

脫氣、平坦抗刮傷劑 S-123

規格：

外觀	：	透明液體
有效成份	：	100%
黏度(25°C)	：	1000±500cps
色度(Gardner)	：	≤5
比重(25°C)	：	1.02
稀釋劑	：	甲苯、二甲苯、氯化碳氫化合物、礦油精

特性：

1. S-123 是一種烷基芳香基矽利康助劑，應用於溶劑型、無溶劑型及粉體系統塗料提高流平性、脫氣、抗刮性及顏料處理，並且不會影響重塗性及與底材的附著力。
2. 用於環氧地漆面塗助流平，抑止氣泡抗刮傷。

添加量：

建議使用量是按總固體份的 0.01~0.1%，可在生產過程中任何階段添加。

包裝：

20kg/桶、200kg/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。