

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

多用途滑潤降表張清潔平坦助劑 SW-3210D

規格：

主要成份	：乙氧基化聚二甲基矽氧烷
外觀	：清澈淡黃色液體
黏度(25°C)	：100~400cps
OH 價	：90±10
色度(Gardner)	：≤2
濁化點	：50~65°C
水溶性(1%)	：溶解

特性：

SW-3210D 是一種水溶性矽酮表面活性劑，用於個人護理及多種工業化工配方，**可提供潤滑、降低水表面張力及清潔作用**。SW-3210D 用於工業具有以下特性及優點：

1. 水溶性及**醇溶性**。
2. 降低水溶性表面張力。
3. **潤滑、濕潤、平坦及消泡**。

SW-3210D 還可應用於乳液、凝膠、乳霜、護髮素及香波，對頭髮及皮膚可提供護髮及潤膚作用。SW-3210D 用於個人護理具有以下特性及優點：

1. 清潔劑。
2. 溫和護髮及潤膚。
3. 易於沖洗。

應用：

1. **天然皮革**：在整制中作為流平劑及潤濕劑，在濕鋸末作為潤濕劑，增加表面清洗能力。
2. **人造皮革**：加工助劑作為氣泡控制及流平劑，增加表面清洗能力。
3. **汽車及家具護理產品**：添加於汽車上光蠟、金屬/塑膠/玻璃之清潔劑、汽車清潔香波，增加光澤及防水性。
4. **顏料、墨水**：增進平滑、抗刮性。

添加量：

建議使用量是總固含量 0.3~1.0%。

包裝：

20kg/桶、200kg/桶。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。