

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

UV 用含 OH 基抗塗鴉、平滑耐磨損劑 SOH-3257

規格：

外觀	：灰琥珀色液體
有效成份	：100 %
黏度(25°C)	：500 cps
色相(Gardner)	：2
比重(25°C)	：1.02
稀釋劑	：芳香族溶劑，酯類，酮類，乙二醇醚

特性：

SOH-3257 是一個具有氫氧官能基(OH)的矽利康丙烯酸酯預聚物。此助劑用於無溶劑及溶劑型 UV 硬化抗塗鴉塗料。

應用：

1. **SOH-3257** 應用在無溶劑和溶劑型 UV 固化的面漆。它提供優良的抗標記(marker)，抗塗鴉和抗污性，同時增進離型性。
2. **SOH-3257** 的丙烯酸官能基確保它可以交聯進入高分子網狀結構內，使得塗膜表面產生永久性效果。

添加量：

建議總配方量的 0.5~0.3%，應該拌隨劇烈攪拌或是高剪切混合。

包裝：

20 kg、200 kg/桶

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。