

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

含 OH 基抗塗鴉耐磨損劑 SOH-3357

規格：

外觀	：透明液體
有效成份	：100 %
黏度(25°C)	：700 cps
OH 價	：15 mgKOH/g
色相(Gardner)	：最大 3
稀釋劑	：芳香族溶劑，酯類，酮類，乙二醇醚

特性：

SOH-3357 是一個含有氫氧官能基(OH)的聚二甲基矽氧烷。此助劑被用來生產溶劑型抗塗鴉的塗料。它提供出色的抗標記，抗塗鴉能力、離型及撥水、撥油性。

應用：

1. SOH-3357 用在溶劑型交聯面漆。它提供優良的抗標記能力(marker)，抗塗鴉、抗污性也增加離型性。它也增進撥水、撥油性。
2. SOH-3357 的反應性官能基確保它可以交聯進入高分子網狀結構內，在塗膜表面產生永久的效果。應用方面包括雙組份的壓克力多元醇/聚異氰酸酯，聚酯多元醇/聚異氰酸酯，美耐敏和環氧壓克力塗料。

添加量：

建議總配方量的 0.5~0.3%，應該扮隨劇烈攪拌或是高剪切混合。

包裝：

20、200kg/桶

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。