

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

---

## 易分散膨潤土防沈劑 BEN-171SD

### 規格：

外觀	：淺白色細粉末
濕氣含量	：≤3.5%
鬆密度	：0.35~0.45g/cm <sup>3</sup>
灼燒損失(LOI)	：最大 45%
細度(200 目)	：>98%
組成	：膨潤土的有機衍生物

### 特性：

BEN-171SD 是一種易分散有機膨潤土的流變助劑，它用於低極性到中高極性溶劑系統。它容易分散發展黏度，不需要極性活化劑，即有高膠漿(gelling)效率，同時能事後添加調整。因此工廠有更大彈性、更有效率、更簡化。

BEN-171SD 在低剪切力下容易分散，不需要打成預備膠漿(pre-gelling)能直接加入系統中使用。

### 應用：

BEN-171SD 用於塗料、油墨、填縫劑、接著劑、化粧品及潤滑油脂。使用量是全重量的 0.1~2.0%。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

備註：BEN-171SD 是 SD-1 的相當品。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。